

Victoria, 12 de Marzo de 2025.

Ref: Proyecto Participativo Plaza Libertad - Exp. 10.479/2.024

VISTO:

Lo descripto a fs 15 por la Dirección de Seguridad y Protección Civil, esta oficina, luego de hacer un relevamiento, adjunta descripción de materiales y presupuesto de los equipos necesarios para instalar en la zona.

Materiales:

- 6 (seis) Cámara IP video para circuito cerrado, 4 Mp - durabilidad IP67- soporte h265+ . hasta 2560 x 1440@20fps (2 streams min) – POE - amplio rango IR EXIR 2.0
 - Sensor De Imagen 1/2.7" Progressive Scan CMOS
 - Max. Resolución 1920 × 1080
 - Iluminación Mínima Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
 - Tiempo De Obturación 1/3 s to 1/100,000 s
 - Día Y Noche IR cut filter
 - Ajuste De Ángulo Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotate: 0° to 360°
 - Lente Focal Length & FOV 2.8 mm, horizontal FOV 112.1°, vertical FOV 60.0°, diagonal FOV 132.2°
 - Montura Del Lente M12
 - Iris Type Fixed
 - Apertura F2.0
 - Tipo De Luz Suplementaria IR
 - Rango De Luz Suplementaria Up to 30 m
 - Luz De Suplemento Inteligente Yes
 - IR Wavelength 850 nm
 - Main Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
 - Sub-Stream 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
 - Compresión De Video Main Stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ / Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG
 - Vídeo Bitrate 32 Kbps to 8 Mbps
 - Tipo H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile
 - Tipo H.265 Main Profile
 - Red Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
 - Vista En Vivo Simultánea Up to 6 channels
 - API Open Network Video Interface, ISAPI

FDO.: FRANCISCO M. GARCILAZO, COMEI, Municipalidad de Victoria (E.R.) – ES COPIA – HAY SELLOS

- Cliente iVMS-4200, Hik-Connect
 - Navegador Web Plug-in required live view: IE 10+ / Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
 - Configuración De Imagen Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser.
 - Interruptor Día/Noche Day, Night, Auto, Schedule
 - Wide Dynamic Range (WDR) Digital WDR
 - SNR ≥ 52 dB
 - Mejora De La Imagen BLC, 3D DNR
 - Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
 - Evento Básico Motion detection, video tampering alarm, exception
 - Alimentación: 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug - PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W
 - Dimensión 177.6 mm × 66.2 mm × 67.8 mm
 - Condiciones De Inicio Y Funcionamiento -30 °C to 60 °C. Humidity: 95%
- 6 (seis) Caja estanca Largo x Ancho x Profundidad: 11 cm x 10 cm x 4.5 cm.
 - Largo x Ancho x Profundidad: 11 cm x 10 cm x 4.5 cm
 - Forma: Rectangular
 - Grado de protección: IP66
 - Material: Plástico
 - 2 (dos) Rollo cable UTP Con tensor - Categoría 5e E –exterior.- doble vaina filtro UV.
 - Categoría del cable de red: CAT. 5E.
 - Doble vaina protectora con tensor metálico.
 - Largo: 305 m.
 - Tipo de cable de red: Par trenzado UTP.
 - Entorno de instalación: exterior.
 - 2 (dos) Switch de sobremesa de 5 puertos con tecnología Gigabit - 5-Port Gigabit Desktop Switch - tipo de Puertos 10/100/1000Mbps - Auto MDI / MDIX -uso de corriente según largo del cable -
 - 5 Gigabit Auto-Negotiation RJ45 ports, Supports Auto MDI / MDIX
 - IEEE 802.3x flow control provides reliable data transfer
 - Plastic case, desktop or wall-mounting design
 - Plug and play, no configuration required
 - 2 (dos Unidades) Switch 9 puertos totales - metálico - POE 8 puertos mínimo - puertos RJ45 – 2 puerto Gigabit - Potencia PoE total de 96W - manejo de consumo inteligente – amplio rango de temperatura para colocación en vía pública.
 - 1 Puertos 10/100/1000Mbps RJ45, Gigabit uplink.
 - Con 8 puertos 10/100/ PoE+, transfiere datos y energía en un solo cable
 - PoE Standard: IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt

- Compatible con equipos de estándar IEEE 802.3af/at
 - 802.1p/DSCP QoS permite una gran suavidad con el tráfico sensible a la latencia
 - Energía PoE hasta 30W por puerto y un total de 96W para todos los puertos
 - Fuente de Alimentación: 100~240VAC, 50/60Hz
 - Apto modo extend/long distance.
- 2 (dos Unidades) Inyector PoE compatible IEEE 802.3af . autodeterm de requisito energético. gigabit-. para suministro eléctrico en dispositivos: puntos de acceso y cámaras
 - Cumplimiento con IEEE 802.3af
 - Determina automáticamente los requisitos de energía necesarios
 - Soporta la velocidad Gigabit
 - Plug and Play (conecte y use), no requiere configuración
- 2 (dos Unidades) Inyector POE-24-7W-G-WH compatible nanoswitch Ubiquiti. gigabit-. para suministro eléctrico en switch vía pública.
 - Voltaje de entrada 220V
 - Switching Frequency 65 kHz
 - Soporta la velocidad Gigabit
 - Plug and Play (conecte y use), no requiere configuración
- 2 (dos Unidades) switch nano 4 puertos RJ-45 con PoE - funcionamiento con energía inyectada POE - apto exteriores - 4 Gbps
 - Ancho x Profundidad x Altura: 195.4 mm x 93.5 mm x 3.68 mm

Sin nada más que agregar pase a Despacho de Secretaría de Gobierno para continuidad.